

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with system of burner cooling
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in detergent tank suction (20 l)
- Electric cable length 5 m

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore
- Scheda microperdite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 200HD

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24335

EAN CODE / CODICE EAN

8016287243353

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	200
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	900
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	7.4
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	400/50
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	3~ Induction / Induzione
RPM / Giri al minuto	1450
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓
Outlet water temperature / Temperatura uscita acqua	max. 140°C • 60Δ°

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola 	Lance without nozzle / Lancia senza ugello 	Water nozzle / Ugello acqua (1/4) 	High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m) 
Product code / Codice prodotto 3523320	Product code / Codice prodotto 3523330	Product code / Codice prodotto 3088	Product code / Codice prodotto 3523340

MPX 200HD



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

200_{bar}

FLOW RATE / PORTATA

900_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

7.4_{kW}

WARNING LIGHTS: TENSION, DIESEL, FLAME. WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT BY THERMOSTAT

Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua

20LT FUEL TANK WITH CAP EXHAUST

Serbatoio gasolio 20lt, con tappo di scarico

WATER FILTER AND FUEL INLET FILTER

Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio

PRESSURE ADJUSTMENT
Regolazione pressione



HOSE LENGTH



HOT WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP



BRASS PUMP HEAD



DETERGENT TANK (8 L) WITH DIRECT SUCTION

Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20lt

STAINLESS STEEL BOILER
Boiler in acciaio

ø30 CM RUBBER WHEELS
Ruote in gomma ø30 cm